



Dell™ 3200MP PROJECTOR

1.6kgの軽量・ハンディサイズの高性能プロジェクタがモバイルギアになる。社内の会議室からプレスルームへ、得意先へ、セミナールームへ、インパクトのある印象的なプレゼンテーションを展開。ミッドレンジクラスのプロジェクタにふさわしい高輝度・高コントラストの鮮やかな投影を、デルならではの優れた価格性能比で実現するモバイルプロジェクタです。

小型、軽量化を徹底追求し、優れた携帯性を実現

重量1.6kg、高さ7.4cm。ミッドレンジクラスの機能を搭載しながら携帯性を重視し、小型、軽量化を実現。あらゆるビジネスシーンで効果的なプレゼンテーションを可能にします。

DLP™ DDRテクノロジー採用でスーパーハイコントラストな高画質

1,800:1のスーパーハイコントラストな高画質を実現。投影時の高画質と明るさの均一性を高め、スライドプレゼンテーションから動画まで、繊細な色彩の映像を滑らかに再現します。

見やすく、明るい、高輝度1,300 ANSI Lumens(最大)

XGA(1,024 × 768)対応の画質で最大1,300 ANSIルーメンという高輝度を実現。明るい部屋でも、照明を落とした暗い部屋でも美しい映像を映し出します。



レーザーポインター付
ワイヤレスリモコン

サービス&サポート

標準保守サービス

24時間テクニカル電話サポート

24時間年中無休の電話サポートです。

ご購入後の技術的な問題を弊社テクニカルサポートが直接承ります。メーカー自身によるダイレクトサポートはトラブル解決への最短経路です。

2年間保守サービス、パーツ保証サービス(投影用ランプ部除く)

ご購入から2年以内に正常な使用方法および環境下において製品が故障した場合、弊社が故障判断して特定した製品の復旧に必要な補修部品を無償でご提供致します。お客様には良品到着後に不具合品を弊社宛てに返却いただけます。

ランプは消耗品につき、90日間の保証となります。

パーツ発送受付時間：月～金曜日9時～16時(土・日・祝祭日および年末年始12/30～1/3を除く)

オプションサービス

CompleteCare(コンプリート・ケア)

盗難、落下など、予測できない事故による障害を補償するサービスです。

CompleteCare(コンプリート・ケア)は製品購入時のみ選択が可能です。

CompleteCare(コンプリート・ケア)と保守サービスは同期間をお選び下さい。

延長保守サービス

2年間保守サービスを、3年間に延長することが可能です。

仕様

輝度	1,300 ANSI Lumens(最大)
コントラスト	スーパーハイ1,800:1コントラスト
解像度	1,024 × 768 XGA, 1,600 × 1,200 UXGA
画素数	約1,677万色
重量	1.6Kg
サイズmm	(W)234 × (H)74 × (D)189 ± 1mm
投射画面	24.8インチ～292.8インチ
投射距離	1.2m～12m
映像入力信号	NTSC、NTSC 4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM、HDTV(1080i、720P、576P、480i/p)互換
マルチメディア機能	内部2Wスピーカー、アンプ
移動音	37db
バルブ	150W、2,000時間
消費電力	通常使用時210W
電源	100～240V
入力端子	PC入力 アナログ/デジタル/コンポーネント及びHDTV信号用M1-DA × 1 PC出力 D-Sub 15ピン × 1、ビデオ入力 コンポジットRCA × 1、S-Video × 1、 オーディオ入力 1系統オーディオジャック × 1
使用環境	温度10℃～40℃、湿度最大80%、保管温度-20℃～60℃、保管湿度最大80%
付属品	キャリーケース、レーザーポインター付ワイヤレスリモコン、付属ケーブル



Dell™ 2100MP

PROJECTOR

SOHOや部門単位で導入できるコストパフォーマンスに優れた小型プロジェクタ。
 高性能・高機能と使いやすさを、1.8kgのコンパクトなボディに凝縮し
 ミッドレンジクラスのプロジェクタに迫る輝度・高コントラストの明快な投影を実現。
 簡単に、大画面による効果的で説得力のあるプレゼンテーションに利用でき、
 マルチメディアを駆使したプレゼンテーションを身近なものにします。

汎用性を重視した性能と使いやすさをコンパクトボディに凝縮

ミッドレンジクラスに迫る性能・機能に使いやすさをプラスして、重量1.8kgの軽量・コンパクト化を実現。
 SOHOや小・中規模会議室、部門で、効果的なプレゼンテーションを行う常設プロジェクタに最適です。

コントラストの高い繊細な画像を再現するDLP™ DDRテクノロジー採用

スーパーハイコントラスト1,800:1の明解な高画質を実現。PCとの接続をはじめ、S-Videoとコンポジット入力
 端子も揃え、スライドプレゼンテーションからビデオ映像まで、多彩なメディアを鮮やかに投影します。

明るい部屋でも投影できる輝度1,000 ANSI Lumens(最大)

最大1,000 ANSIルーメンの高輝度、解像度はSVGA(800×600)に対応。明るい部屋でも、照明を落とした
 暗い部屋でも鮮明に投影でき、幅広い環境でお使いいただけます。



ワイヤレスリモコン

サービス&サポート

標準保守サービス

24時間テクニカル電話サポート

24時間年中無休の電話サポートです。
 ご購入後の技術的な問題を弊社テクニカルサポートが直接承ります。メーカー
 自身によるダイレクトサポートはラブラブル解決への最短経路です。

2年間保守サービス、パーツ保証サービス(投影用ランプ部除く)

ご購入から2年以内に正常な使用方法および環境下において製品が故障した場
 合、弊社が故障判断して特定した製品の復旧に必要な補修部品を無償でご提供
 致します。お客様には良品到着後に不具合品を弊社宛てに返却いただけます。

ランプは消耗品につき、90日間の保証となります。

パーツ発送受付時間：月～金曜日9時～16時(土・日・祝祭日および年末年始12/30～1/3を除く)

オプションサービス

CompleteCare(コンプリート・ケア)

盗難、落下など、予測できない事故による障害を補償するサービスです。

CompleteCare(コンプリート・ケア)は製品購入時のみ選択が可能です。
 CompleteCare(コンプリート・ケア)と保守サービスは同期間をお選び下さい。

延長保守サービス

2年間保守サービスを、3年間に延長することが可能です。

本カタログに記載している仕様が2003年6月13日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。最新の仕様については、
 弊社営業またはホームページにてご確認ください。Dell、DELLロゴは、米国Dell Computer Corporationの商標または登録商標
 です。その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。製品の実際の色は印刷の関係で異なる場合があります。
 本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。

仕様

輝度	1,000 ANSI Lumens (最大)
コントラスト	スーパーハイ1,800:1コントラスト
解像度	800 × 600 SVGA
画素数	約1,677万色
重量	1.8Kg
サイズmm	(W)266 × (H)85 × (D)216 ± 1mm
投射画面	29.4インチ～289.7インチ
投射距離	1.2m～12m
映像入力信号	NTSC、NTSC 4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM、HDTV(1080i、720P、576P、480i/p)互換
稼働音	32db
バルブ	150W、2,000時間
消費電力	通常使用時190W
電源	100 - 240V
入力端子	PC入力 アナログ/コンポーネント及びHDTV信号用D-sub 15ピン × 1 PC出力 D-Sub 15ピン × 1、ビデオ入力 コンポジットRCA × 1、S-Video × 1、 USB入力 USBコネクタ × 1
使用環境	温度10℃～40℃、湿度 最大80%、保管温度 -20℃～60℃、保管湿度 最大80%
付属品	キャリーケース、ワイヤレスリモコン、付属ケーブル

シンプルをあなたに **DELL™**

www.dell.com/jp/

デルコンピュータ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア東館20F Tel.044-542-4047

R100

古紙配合率100%再生紙を使用しています。